

WERKZEUG ZUR GEWINDEREINIGUNG & DEM LÖSEN DER MUTTER AN DER DREHSTABFEDER

Artikel-Nr. 115418 und 115387

Steckschlüssel für VW T4 Drehstabfedern

Art.-Nr. 115418



Produktinformationen:

- Steckschlüssel 1/2" Antrieb, 6 kant
- Schlüsselweite 27 mm
- Gesamtlänge 140 mm, nutzbare Tiefe 118 mm
- Für Arbeiten an der Drehstabfeder
- Zu verwenden wie OE VW 3257
- Für Gewindestab 701411131D

Gewindeschneider für VW T4 Drehstabfedern

Art.-Nr. 115387





Produktinformationen:

- Zum Reinigen und Nachschneiden des Gewindes
- Schlüsselweite 27 mm für den Antrieb mit Art. 115418
- Gewinde M18 x 1,5

Zusatzwerkzeug



Diese Artikel sind nicht enthalten!

ARTIKEL	ANZAHL	PRODUKTBEZEICHNUNG
117926 	Satz	T4 Traggelenk Abzieher Satz Ausdrücker Vorderachse
115268 	1 Stk	Koffer für 1/6-Schaumstoffeinlage



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich zum Vergleich und der besseren Identifikation.

Anwendungsbilder Gewindereinigung und Lösen der Mutter an einer VW T4 Drehstabfeder



GEWINDEREINIGUNG MIT ART. 115418 UND 115387

Vor dem Lösen der Mutter Gewindeüberstand (siehe Bild 2) notieren, um den Originalzustand wiederherstellen zu können. Gewindereinigungsmutter aufsetzen und mithilfe des Steckschlüssels den Gewindestab durch auf- und abdrehen reinigen.



LÖSEN DER MUTTER

Gewindestab mit Rostlöser einsprühen, um einen besseren Löse-drehmoment zu erreichen und um den Reibwiderstand beim Lösen der Gewindemutter zu verringern.



ENDERGEBNIS

Mithilfe des Steckschlüssels lässt sich die Mutter nun vom Gewindestab lösen.



Für die Anwendung
direkt am Fahrzeug!

